

Технический паспорт продукта

Релейная вставка (сухие контакты) 1 канал



Ссылочный номер

1701 PSE

Релейная вставка (сухие контакты) 1 канал

with satellite input

for covers JUNG HOME ref.-no.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 .., BT 17361 ..

for covers eNet ref.-no.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..

for covers LB Management ref.-

no.: .. 1700 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 .., .. 1790 D .. (as of version V03)

for covers KNX RF ref.-no.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

Использование по назначению

- Коммутация потенциально развязанных электроцепей для освещения
- Controlling of electric underfloor heating systems and electrothermal valve drives in combination with a room thermostat cover or KNX RF push-button
- Эксплуатация с соответствующей накладкой
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

- Возможно подключение спутников
- Time function adjustable

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Потребление в режиме ожидания зависит от наклейки:	около. 0,1 ... 0,5 Вт
Температура окружающей среды:	-25 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-20 ... +70 °C
Коммутационный ток при 35 °C при переключении тока > 10 A соединительный провод мин. 2,5 мм²	
Омический:	16 A (AC1)
Люминесцентные лампы:	4 AX
Присоединяемая мощность при 35 °C	
Лампы накаливания:	2300 Вт
ВВ галогенные лампы:	2000 Вт
Электронные трансформаторы:	1500 Вт
индуктивные трансформаторы:	1000 ВА
Высоковольтная светодиодные лампы:	тип. 400 Вт
люминесцентные не компенсированные лампы:	920 ВА
Емкостная нагрузка:	920 ВА (115 мкФ)
Снижение мощности	
на каждые 5 °C при превышении температуры 35 °C:	-5 %
при установке в деревянных или гипсокартонных стенах:	-15 %

при установке в комбинациях приборов:	-20 %
Количество приводов:	1 ... 10
Количество спутниковых устройств	
2-х проводная вставка-спутник 1720 NE:	неограниченно
кнопки без фиксации:	неограниченно
3-х проводная вставка-спутник 1723 NE:	10
Роторная спутниковая вставка 3-проводная 1733 DNE:	10