

Технический паспорт продукта

Импульсная вставка



Ссылочный номер

1708 IE

Импульсная вставка

for covers LB Management ref.-no.: .. 1700 .., .. 17180 .., .. 17280 ..

Использование по назначению

- Manual or automatic control of the power unit ref.-no. 1208 REG
- Эксплуатация с соответствующей накладкой
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

- Manual switching in combination with LB Management push-button 1-gang ref.-no.: .. 1700 .., .. 1700 P ..
- Автоматическое управление в комбинации с центральными платами - датчиками движения
- Работает в 3-проводной или 4-проводной схемах (см. инструкцию)
- Вставка спроектирована для подключения по двум проводам

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50 Гц
Потребляемая мощность:	0,25 ... 0,45 Вт
Потребляемый ток:	около 2,8 мА
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Продолжительность импульса:	около 60 мс
Интервал импульсов:	около 8 с
Подключение	screw terminals
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 1,5 мм ²