


Технический паспорт продукта

Механизм для жалюзи стандарт



Ссылочный номер

1730 JE

Механизм для жалюзи стандарт

without satellite input

for covers JUNG HOME ref.-no.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 ..

for covers eNet ref.-no.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..

for covers LB Management ref.-no.: .. 1700 .., .. 1750 D ..

for covers KNX RF ref.-no.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

Использование по назначению

- Управляет жалюзи и маркизами с электроприводом
- Автоматический контроль времени с помощью накладки
- Эксплуатация с соответствующей накладкой
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

- Автоматическое управление через таймер
- Тестовый режим для проверки функций
- Функция переполюсовки выходов для упрощённого ввода в эксплуатацию
- Saving of a ventilation position possible using the cover

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Тип контактов:	мк
Потребление в режиме ожидания:	макс. 0,5 Вт
Время выполнения:	около 120 с
Присоединяемая мощность	
Двигатели:	700 Вт
Подключение	
Способ присоединения:	screw terminals
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 2,5 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 4,0 мм ² 2 x 0,5 ... 1,5 мм ²