

# Технический паспорт продукта

## Роторная спутниковая вставка 3-проводная



### Ссылочный номер

1733 DNE

### Роторная спутниковая вставка 3-проводная

#### Использование по назначению

- Управление спутниковым устройством для диммеров арт.: 1731 DD, 1711 DE, 1724 DM, UD 1755 REG
- Эксплуатация с соответствующей накладкой
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

#### Технические характеристики

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение:             | AC 230 В ~                                                      |
| Частота сети:                       | 50/60 Гц                                                        |
| Потребление в режиме ожидания:      | около 0,3 Вт                                                    |
| Температура окружающей среды:       | -5 ... +45 °C                                                   |
| Подключение                         | screw terminals                                                 |
| одножильный провод:                 | 1 x 0,5 ... 4,0 мм <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup> |
| многожильный без наконечника:       | 1 x 0,5 ... 4,0 мм <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup> |
| многожильный с наконечником:        | 1 x 0,5 ... 4,0 мм <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 1,5 мм <sup>2</sup> |
| Суммарная длина кабеля к спутникам: | макс. 100 м                                                     |