

Технический паспорт продукта

Роторный контроллер DALI TW



Ссылочный номер

1740 DSTE

Роторный контроллер DALI TW

DAI-2 single-master

Использование по назначению

- Регуляция яркости для ламп с интерфейсом DALI
- Настройка цветовой температуры осветительных приборов с поддержкой протокола DALI, тип 8 tunable white согласно IEC 62386-209
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

- Роторный контроллер DALI TW обеспечивается за счет напряжения DALI, которое должно предоставить внешнее электропитание DALI согласно IEC 62386-101.
- Сохранение предельных значений цветовой температуры
- Сохранение базовой яркости и яркости при включении
- Certified acc. to IEC 62386-101 and -103 (Single Master)
- Прибор работает в качестве DALI-2 single-master; не разрешается его комбинация с другими системами управления DALI.

Крышки:

серии AS / A: арт.: A 1740 ..

серия CD: арт.: CD 1740 ..

серия LS: арт.: LS 1740 ..., .. 1740 ..

Технические характеристики

(необходимо внешнее электропитание
DALI согласно IEC 62386-101)

Номинальное напряжение DALI:	Пост. ток (тип.)
------------------------------	------------------

Потребляемая мощность:	макс. 2 Вт
------------------------	------------

Температура окружающей среды: $-5 \dots +45^{\circ}\text{C}$

Настройка цветовой температуры: 2.000 ... 10.000 K

