


Технический паспорт продукта

Роторный контроллер DALI-2 TW



Ссылочный номер

1745 DSTE

Роторный контроллер DALI-2 TW

multi-master capable

Использование по назначению

- Регуляция яркости для ламп с интерфейсом DALI
- Настройка цветовой температуры осветительных приборов с поддержкой протокола DALI, тип 8 tunable white согласно IEC 62386-209
- Rotary controller (input device) for higher-level DALI-2 controllers
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики без программирования

- Certified DALI-2 control device acc. to IEC 62386-101, 103, 301, 302
- Роторный контроллер DALI TW обеспечивается за счет напряжения DALI, которое должно предоставить внешнее электропитание DALI согласно IEC 62386-101.
- Multi-master capable: several control devices can be installed as application controllers in a DALI system
- LED for device localization
- Сохранение базовой яркости и яркости при включении
- Сохранение предельных значений цветовой температуры

Further product characteristics through programming via DALI-2 control commands

- Suitable as a rotary controller (input device) for connection to central DALI-2 controllers
- Supports four DALI-2 instances for adaptation to central control
- Can be used to control a DALI-2 group
- Cyclical transmission of control commands to DALI operating devices can be activated

Крышки:

серии AS / A: арт.: A 1740 ..

серия CD: арт.: CD 1740 ..

серия LS: арт.: LS 1740 .., .. 1740 ..

Технические характеристики

(необходимо внешнее электропитание

DALI согласно IEC 62386-101)

Номинальное напряжение DALI: Пост. ток (тип.)

Потребляемый ток: макс. 4 mA

Температура окружающей среды: -5 ... +45 °C

Настройка цветовой температуры: 2.000 ... 10.000 K

