


# Технический паспорт продукта



## Ссылочный номер

17 USW UP

## Преобразователь солнце / ветра

для подключения датчика ветра арт.: 132 WS

для подключения датчика ветра арт.: 17 W

## Характеристики

- Регулятор порогового значения "яркости"
- Регулятор порогового значения "скорости ветра"
- Красный светодиод: ветер превышен
- Зеленый светодиод: превышение яркости
- Встроенный источник питания для датчиков
- Возможно ручное управление с помощью двойной кнопки
- Групповое управление с универсальной глухой вставкой
- Интеграция в JUNG HOME с помощью двоичных файлов

## Технические характеристики

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение:       | AC 230 В ~                                      |
| Частота сети:                 | 50/60 Гц                                        |
| Потребляемая мощность:        | 0,66 Вт                                         |
| Ветер                         |                                                 |
| Диапазон измерения:           | 10 ... 70 km/h                                  |
| Гистерезис переключения:      | 25 %                                            |
| Задержка включения:           | 1 ... 15 с (динамический)                       |
| Солнце (яркость)              |                                                 |
| Диапазон измерения:           | 20.000 ... 100.000 лк                           |
| Гистерезис переключения:      | 40 %                                            |
| Задержка включения солнца:    | 10 мин. (1 ... 60 мин. регулируемый)            |
| Время работы двигателя:       | 90 с (1 ... 240 с, регулируемый)                |
| Пауза переключения реле:      | 0,6 с                                           |
| Выход реле:                   | 2 нормально разомкнутых контакта, 4 А / 250 В ~ |
| Питание сенсоров:             | ПОСТ. ТОК 3,3 В (PELV)                          |
| Подключение AC                |                                                 |
| Способ присоединения:         | screw terminals                                 |
| одножильный провод:           | 1 x 0,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup>                 |
| многожильный без наконечника: | 1 x 0,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup>                 |
| Подключение PELV              |                                                 |
| Способ присоединения:         | screw terminals                                 |
| одножильный провод:           | 1 x 0,25 ... 1,5 мм <sup>2</sup>                |
| многожильный без наконечника: | 1 x 0,25 ... 1,5 мм <sup>2</sup>                |
| Размеры (Ш x В x Г):          | 43 x 43 x 18,5 мм                               |
| Температура окружающей среды: | -10 ... +45 °C                                  |