

# Технический паспорт продукта



## Ссылочный номер

17 UW REG

## Преобразователь ветра

REG-корпус 1 TE  
для подключения датчика ветра арт.: 17 W

## Характеристики

- Регулятор порогового значения "скорости ветра"
- Регулятор задержки включения
- Регулятор задержки выключения
- Переключатель режима работы (2-секундный импульс или постоянный)
- Светодиод "W": "Превышение ветра"
- Светодиод "Пuls": импульсы текущего ветра
- Светодиод "12": Индикация состояния релейного выхода 12
- Светодиод "14": Индикация состояния релейного выхода 14
- Встроенный источник питания для датчиков
- Групповое управление с универсальной глухой вставкой
- Интеграция в JUNG HOME с помощью двоичных файлов

## Технические характеристики

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение:       | AC 230 В ~                                                      |
| Частота сети:                 | 50/60 Гц                                                        |
| Потребляемая мощность:        | 0,6 Вт                                                          |
| Ветер                         |                                                                 |
| Диапазон измерения:           | 10 ... 70 km/h                                                  |
| Гистерезис переключения:      | 25 %                                                            |
| Задержка включения:           | 1 ... 30 с (динамический)                                       |
| Задержка выключения:          | 6 ... 300 с (регулируемый)                                      |
| Выход реле:                   | 1 беспотенциальный переключающий контакт, 10 A / 250 В ~        |
| Питание сенсоров:             | ПОСТ. ТОК 3,3 В (PELV)                                          |
| Подключение                   |                                                                 |
| Способ присоединения:         | screw terminals                                                 |
| одножильный провод:           | 1 x 0,5 ... 4,0 мм <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup> |
| многожильный без наконечника: | 1 x 0,5 ... 4,0 мм <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup> |
| многожильный с наконечником:  | 1 x 0,5 ... 4,0 мм <sup>2</sup> 2 x 0,5 ... 1,5 мм <sup>2</sup> |
| Ширина монтажа:               | 18 мм (1 установочных модулей)                                  |
| Температура окружающей среды: | -10 ... +45 °C                                                  |