

Технический паспорт продукта

Ввод бинарный, 8 групп, 24 В



Ссылочный номер

2128 REG

KNX ввод бинарный, 8 групп

REG-корпус 4 TE

8 входов 12 ... 48 В AC/DC

Auxiliary voltage output DC 24 V (SELV) for polling floating contacts with status indicator

ETS семейство изделий: вход

Тип продукта: бинарный вход 8 групп

Использование по назначению

- Опрос традиционных коммутационных или кнопочных контактов, а также оконных контактов в системах KNX для индикации состояний, показаний счетчиков, обслуживания потребителей и т. д.
- Mounting on DIN rail according to EN 60715 in distribution box

Характеристики

- Светодиод статуса для каждого входа
- Обнаружение уровней и изменения напряжения на входе
- Отправка состояния входа на шину
- Свободная регулировка режима отправки
- Функции: включение, плавное регулирование света, поднятие/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение сцен
- Запирание выходов в отдельности
- Возможность присоединения источников переменного и постоянного напряжения

Технические характеристики

Среда передачи данных KNX:	TP 256
Напряжение питания KNX:	DC 21 ... 32 В SELV
Потребляемая мощность KNX:	макс. 350 мВт
Режим ожидания:	макс. 200 мВт
Подключение KNX:	клеммы
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-25 ... +70 °C

Входы

Номинальное напряжение:	AC/DC 12 ... 48 В
Уровень сигнала "0" - сигнал:	AC/DC -48 ... +2 В
Уровень сигнала "1" - сигнал:	AC/DC 8 ... 48 В

входной ток при номинальном напряжении:

Входной ток:	2 мА
длительность сигнала:	мин. 30 мс
Перем. ток номинальной частоты:	30 ... 60 Hz

Колво контактов на вход

Нормально разомкнутый контакт:	неограниченно
нормально замкнутый контакт:	макс. 20

Выходное напряжение: DC 24 В SELV

Ширина монтажа: 72 мм (4 установочных модулей)

Потребление в режиме ожидания:	макс. 200 мВт
Потеря мощности:	макс. 1 Вт
Подключение	
Способ присоединения:	screw terminals
одножильный провод:	1 x 0,2 ... 4 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,34 ... 4 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,14 ... 2,5 мм ²
длина кабеля:	макс. 100 м