

Технический паспорт продукта

Актуатор отопления, 6 групп с регулятором



Ссылочный номер

36006 1S R

KNX актуатор отопления, 6 групп

с регулятором

REG-корпус 4 TE

6 выходов «TRIAC»

with manual electronic operation and LED status indication

ETS-семейство изделий: отопление, кондиционер, вентиляция

Тип изделия: вентили

Использование по назначению

- Переключение электротермических сервоприводов для обогревателей (например TSA 230 NC WW, TSA 24 NC WW) или охлаждающих потолков
- Mounting on DIN rail according to EN 60715 in distribution box

Характеристики

- Регулирование температуры помещения посредством предварительной установки заданных значений
- 12 независимых регуляторов для управления до 12 независимых помещений
- Функция регулятора нагрева или охлаждения
- Режим переключения или режим
- Valve drives with characteristics "normally open" or "normally closed" can be controlled
- Сервоприводы 230 В или 24 В, управляемые
- Outputs can be operated manually, construction site mode
- Обратная информация при ручном управлении и шинном режиме
- Блокирование отдельных выходов вручную или по шине
- С защитой от перегрузок и коротких замыканий
- Error indication with LED
- Защита от заклинивших вентилей
- Forced position
- Various setpoints for forced position or emergency operation in case of bus failure for summer or winter
- Параметрирование циклического наблюдения входящих сигналов
- Статус сообщение о состоянии шины, например при отказе питания, перегрузе или отказе датчиков
- Совместимо с KNX Data Secure с ETS 5.7.7 или с ETS 6.3.0
- Возможно выполнить обновление с помощью ETS Service App

Технические характеристики

Среда передачи данных KNX:	TP 256
Режим ввода в эксплуатацию	S-режим
Напряжение питания KNX:	DC 21 ... 32 В SELV
Потребляемый ток KNX:	4,5 ... 10 mA
Выходы отопления	
Тип контактов:	полупроводник (triac), ε
Коммутируемое напряжение:	AC 24 / 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Ток переключения:	5 ... 160 mA
Начальный ток:	макс. 1,5 А (2 сек.)

Начальный ток:	макс. 0,3 А (2 мин)
Количество приводов на один выход	
Приводы 230 В:	макс. 4
Приводы 24 В:	макс. 2
Ширина монтажа:	72 мм (4 установочных модулей)
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-25 ... +70 °C
Подключение, выходы	
Способ присоединения:	screw terminals
одножильный провод:	1 x 0,5 ... 4 мм ²
многожильный без наконечника:	1 x 0,5 ... 4 мм ²
многожильный с наконечником:	1 x 0,5 ... 2,5 мм ²

