

Технический паспорт продукта

SCHUKO®-розетка с защитой от перенапряжения



Ссылочный номер

521 ZNAUF

SCHUKO®-розетка

с защитой от перенапряжения
с полем для надписи 6 x 37 мм
с винтовыми зажимами для жестких и гибких проводов до 2⁵ мм²

without claws: ref.-no. with additional "N", e.g.: ..521 N..

Spare part:

Transparent cover with paper inlay ref.-no.: CD 20 NA

Использование по назначению

- Защита типа 3 для защиты электрических и электронных устройств от переходных скачков напряжения согласно с EN 61643-11
- Использовать только в сочетании с грубой защитой типа 1 и средней защитой типа 2
- Для использования в TN, TT и IT-системах
- Stationary mounting in interiors
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

- Устройство защищает электрические и электронные устройства от переходных скачков напряжения.
- Сбой защитной функции сигнализируется акустическим и оптическим сигналом.

Для заказа индивидуальных надписей, посетите GRAPHIC TOOL (jung.group/gt).

Технические характеристики

Защита от перенапряжения:	разрядник тип. 3
Номинальное напряжение UN:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Макс. Напряжение при длительной нагрузке UC:	AC 255 В ~
Напряжение холостого хода UOC:	4 кВ
Уровень защиты между L/N:	≤ 1,25 kV
Уровень защиты между L/PE:	≤ 1,25 kV
Уровень защиты между N/PE:	≤ 1,25 kV
Ток номинальной нагрузки IL:	16 A
Температура окружающей среды:	-5 ... +40 °C

Дюропласт (устойчивый к механическим повреждениям) глянцевый

Цвет:

слоновая кость

металл:

дюропласт