


Технический паспорт продукта

Centre plate for modular jack sockets



Ссылочный номер

569-25 NWE

Крышка (креплением шурупами) с полем для надписи 6 x 37 мм

(в комплекте с опорной конструкцией, винтовое крепление)

Заслонка с возвратной пружиной

inner dimensions of keystone mount 14,8 x 20,7 mm

для модульных гнезд

TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT)

для кабеля Ø макс. 10 мм:

EMT-гнездо, кат. 5е, 180° арт.: 0-0188650-5

EMT-гнездо, кат. 5е, 90° арт.: 0-0188650-6

для кабеля Ø макс. 6,5 мм:

EMT-гнездо, кат. 5е, 180° арт.: 0-0338038-1

EMT-гнездо, кат. 5е, 90° арт.: 0-0338038-2

Toolless-гнездо, кат. 3 неэкранированное: арт.: 0-1116603-x

Toolless-гнездо, кат. 5е неэкранированное: арт.: 0-1116604-x,

Toolless-гнездо, кат. 5е экранированных: арт.: 0-1339015-1

Toolless-гнездо, кат. 6 неэкранированное: арт.: 0-1116605-x,

Toolless-гнездо, кат. 6 экранированных: арт.: 0-1339016-1

гнездо MTRJ-LWL: арт.: 1278414-1

for 2 sockets

Spare part:

Transparent cover with paper inlay ref.-no.: CD 20 NA

Для заказа индивидуальных надписей, посетите GRAPHIC TOOL (jung.group/gt).

Термопласт (ударопрочный) с глянцевым покрытием

Цвет:

слоновая кость

металл:

термопласт