

Технический паспорт продукта

Выключатель для замочного механизма



Ссылочный номер

804.18 W

Слепой выключатель

10 AX 250 B ~

integrated locking plate

для полуцилиндра профиля с общей длиной ок. 40 мм (DIN 18252), например, арт. 28, 28 G1

с полем для надписи 9 x 50 мм

с винтовыми зажимами для жестких и гибких проводов до 2⁵ мм²

При использовании профильных цилиндров другого производителя, пожалуйста, убедитесь, что цилиндр имеет ключ доступа только с одной стороны. (В противном случае вода может попасть через цилиндр в корпус выключателя. IP44, таким образом, не гарантируется)!

removal of key switch/push-button front cover is only possible when profile cylinder is in unlocked position

Увеличенный ход переключения предотвращает быстрое изменение направления движения.

Profile half cylinder (acc. to DIN 18252) for key switches

with 3 keys

different locks: ref.-no. 28

equal locks: ref.-no. 28 G1

Запасной ключ

для 28 G1: арт.: 28 G1 SL

Для заказа индивидуальных надписей, посетите GRAPHIC TOOL (jung.group/gt).

Исполнение:

Реверсивный переключатель, 1-полюсный (1 двигатель)



Степень защиты IP44 обеспечивается.