

Технический паспорт продукта

Выключатель для замочного механизма



Ссылочный номер

804.28 G

Слепой выключатель

10 AX 250 B ~

delivery without locking plate

для полуцилиндра профиля с общей длиной ок. 40 мм (DIN 18252), например, арт. 28, 28 G1

с винтовыми зажимами для жестких и гибких проводов до 2⁵ мм²

с 1 вводом M 20 x 1,5 снизу, с терминалом PE

алюминиевый корпус 90 x 75 x 65 мм

цвет корпуса: серебристо-серый (как RAL 7001), крышка: металлический антрацит

При использовании профильных цилиндров другого производителя, пожалуйста, убедитесь, что цилиндр имеет ключ доступа только с одной стороны. (В противном случае вода может попасть через цилиндр в корпус выключателя. IP44, таким образом, не гарантируется)!

Увеличенный ход переключения предотвращает быстрое изменение направления движения.

Profile half cylinder (acc. to DIN 18252) for key switches

with 3 keys

different locks: ref.-no. 28

equal locks: ref.-no. 28 G1

Запасной ключ

для 28 G1: арт.: 28 G1 SL

Исполнение:

Реверсивный переключатель, 2-полюсный (2 двигателя)

IP Степень защиты IP44 обеспечивается.