

# Технический паспорт продукта

## SCHUKO®-розетка с откидной крышкой и полем для записи



### Ссылочный номер

820 KINAW

SCHUKO®-розетка 16 A / 250 V ~

с полем для надписи 22 x 48 мм

с пружинными зажимами для жестких и необработанных гибких проводов до 2,5 мм<sup>2</sup>

Для заказа индивидуальных надписей, посетите GRAPHIC TOOL ([jung.group/gt](http://jung.group/gt)).

### Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб.

Обратитесь к электрику!

\*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

### Исполнение:

&#1089;&#1086; &#1074;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1077;&#1085;&#1085;  
&#1086;&#1081; &#1091;&#1089;&#1080;&#1083;&#1077;&#1085;&#1085;&#1086;  
&#1081; &#1079;&#1072;&#1097;&#1080;&#1090;&#1086;&#1081; &#1086;&#1090;  
&#1087;&#1088;&#1080;&#1082;&#1086;&#1089;&#1085;&#1086;&#1074;&#1077;  
&#1085;&#1080;&#1103;

металл:

термопласт

**IP** Степень защиты IP44 обеспечивается.