

Технический паспорт продукта

Кнопка без фиксации, 1-пол. 10 A / 250 В ~



Ссылочный номер

831 NAW

Кнопка без фиксации 10 A / 250 В ~

с полем для надписи 22 x 48 мм

с пружинными зажимами для жестких проводов до 2⁵ мм²

Push-button can be illuminated in OFF-position with lamp ref.-no. 90/95 (230 V), 96-.. (low voltage), or LED lamp ref.-no. 90-LED.. (230 V) or 961248 LED.. (low voltage).

Для заказа индивидуальных надписей, посетите GRAPHIC TOOL (jung.group/gt).

Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб.

Обратитесь к электрику!

*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

Исполнение:

1-831087;831086;831083;831102;831089;831085;831099;831081; 831085;831086; 831088;831084;831072;831083;831100;831085;831086; 831088;831072;831079; 831086;831084;831082;831085;831091;831090;831099;831081; 831082;831086; 831085;831090;831072;831082;831090;

металл:

термопласт

 Степень защиты IP44 обеспечивается.