

Технический паспорт продукта

Кнопка вызова со шнурком



Ссылочный номер

833 ZW

Кнопка вызова со шнурком 10 А / 250 В ~

с винтовыми зажимами для жестких и гибких проводов до 2,5 мм²

for wall and ceiling installation

без терминала для нулевого провода, без подсветки
со шнурком 50 мм

Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!)

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб.

Обратитесь к электрику!

*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые «5 правил безопасности»: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

Исполнение:

1-#1087;#1086;#1083;#1102;#1089;#1085;#1099;#1081; #1087;#1077;
#1088;#1077;#1082;#1083;#1102;#1095;#1072;#1102;#1097;#1080;
#1081; #1082;#1086;#1085;#1090;#1072;#1082;#1090;

металл:

термопласт



IP Степень защиты IP44 обеспечивается.