

Технический паспорт продукта

1-gang socket for Switzerland, type 13



Ссылочный номер

A 1520-13 SEV SWM

Socket, Swiss system, type 13

10 A 250 В ~, L + N + PE

с пружинными зажимами для жестких и необработанных гибких проводов до 2,5 мм²
установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

не подходит для монтажа в наружные монтажные коробки
(в комплекте с опорной конструкцией, винтовое крепление)

Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб. Обратитесь к электрику!

*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

матовое исполнение, лакиров

Цвет:

матовый чёрный графит

металл:

термопласт лакиров.

P Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать