

Технический паспорт продукта

LB Управление датчик движения 2,2 м



Ссылочный номер

A 17280 MO

LB Управление датчик движения 2,2 м

Sensitivity and brightness threshold adjustable

для вставки «освещение» арт.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

В соответствующих сериях с уплотнителем AS A 50 DS и «рамкой IP44» обеспечивается степень защиты IP44.
IP44 suitable only for interiors

Использование по назначению

- Automatic switching of lighting depending on the thermal movement and ambient brightness
- Operation with system insert for switching or dimming or satellite insert 3-wire
- Wall installation on system insert

Характеристики

- Расширение зоны обнаружения в комбинации с 3-проводной спутниковой вставкой
- Управление осуществляется 2- и 3-проводной вставкой для дополнительной точки, поворотной вставкой для регулирования яркости света или кнопочным переключателем
- Brightness threshold adjustable
- Регуляция чувствительности
- Фиксированный период последействия
- Switch-on with last brightness or fixed switch-on brightness, with dimming insert
- Значение яркости включения через вставку дополнительной точки сохраняется в памяти со вставкой для приглушения света
- Свет регулируется через вставку дополнительной точки, со вставкой для приглушения света

Технические характеристики

Температура окружающей среды:	-20 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-25 ... +70 °C
Установка освещённости:	около 5 ... 1.000 лк (и дневной режим)
Чувствительность:	25, 50, 75, 100 %
Период последействия:	около 2 мин.
Высота монтажа:	1,10 / 2,20 m
Угол обнаружения:	180°
Контролируемая зона (2,20 м монтажная высота)	
чувствительность 25 %:	макс. 7 м
чувствительность 50 %:	макс. 11 м
чувствительность 75 %:	макс. 13 м
чувствительность 100 %:	макс. 15 м
Контролируемая зона (1,10 м монтажная высота)	
чувствительность 25 %:	макс. 7 м
чувствительность 50 %:	макс. 8 м

чувствительность 75 %:	макс. 9 м
чувствительность 100 %:	макс. 10 м

Термопласт (ударопрочный) лакиров.

Цвет:
цвет мокко

металл:
термопласт лакиров.

IP В соответствующих сериях с уплотнителем арт.: AS A 50 DS и «рамкой IP44» обеспечивается степень защиты IP44.