

# Технический паспорт продукта

## Датчик движения универсальный 2,20 м



### Ссылочный номер

A 3281-1 ANM

KNX датчик движения 2,20 м

Универсальный

для шинного сопряжения 3 арт.: 2073 U

В соответствующих сериях с уплотнителем AS A 50 DS и «рамкой IP44» обеспечивается степень защиты IP44.

IP44 suitable for installation in interiors and exteriors

ETS-семейство изделий: физические датчики

Тип изделия: датчик движения

### Использование по назначению

- Requirement-oriented control of lighting and other electrical loads
- Установка на шинное сопряжение 3 (арт.: 2073 U)

### Характеристики

- Automatic switching of lighting depending on the thermal movement and ambient brightness
- 2 PIR датчика
- Контролируемая зона 180°
- Встроенный датчик освещённости
- Switch-off brightness can be set
- Output functions: Switching, staircase lighting function, switching with forced position, value transmitter, light scene extension, operating mode setting for room temperature controller
- Расширение зоны обнаружения за счет эксплуатации нескольких приборов в качестве главных и вспомогательных узлов
- Ручная настройка чувствительности
- Светодиодная индикация
- Ручное переключение непосредственно с устройства

### Дополнительные свойства универсального варианта:

- Ручное управление с помощью ИК-пульта (арт.: KNX PM FB IR)
- Зона обнаружения может быть наполовину отключена (настройки параметров)
- 5 функциональных блоков, с 2 выходами каждый, для улавливания движений
- Переключение функциональных блоков, например, для режимов день/ночь
- Функция датчика освещённости с тремя порогами
- Функция сигнализации при отключении шинного сопряжения
- Измерение температуры

Plastic design cover made from 95% recycled material in accordance with DIN EN ISO 14021 - sustainable, conserves resources

### Технические характеристики

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Потребляемый ток KNX:         | 3 ... 10 mA                   |
| Температура окружающей среды: | -25 ... +55 °C                |
| Температура транспортировки:  | -25 ... +70 °C                |
| Относительная влажность:      | 10 ... 100 % (без конденсата) |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Степень защиты:      | III                  |
| Высота монтажа:      | 1,10 / 2,20 m        |
| Угол обнаружениягол: | 180°                 |
| Датчик освещённости  |                      |
| Диапазон измерения:  | около 1 ... 1.000 лк |
| Temperature sensor   |                      |
| Диапазон измерения:  | около -20 ... +55 °C |
| Точность:            | ± 1 K                |

матовое исполнение, лакиров

Цвет:  
матовый антрацит

металл:  
термопласт лакиров.

**IP** В соответствующих сериях с уплотнителем арт.: AS A 50 DS и «рамкой IP44» обеспечивается степень защиты IP44.