

# Технический паспорт продукта

## Датчик движения стандарт 1,10 м



### Ссылочный номер

AL 3181 AN

KNX датчик движения 1,10 м

### Стандарт

для шинного сопряжения 3 арт.: 2073 U

ETS-семейство изделий: физические датчики

Тип изделия: датчик движения

### Использование по назначению

- Requirement-oriented control of lighting and other electrical loads in interiors
- Установка на шинное сопряжение 3 (арт.: 2073 U)

### Характеристики

- Automatic switching of lighting depending on the thermal movement and ambient brightness
- 2 PIR датчика
- Контролируемая зона 180°
- Встроенный датчик освещённости
- Switch-off brightness can be set
- Output functions: Switching, staircase lighting function, switching with forced position, value transmitter, light scene extension, operating mode setting for room temperature controller
- Расширение зоны обнаружения за счет эксплуатации нескольких приборов в качестве главных и вспомогательных узлов
- Ручная настройка чувствительности
- Светодиодная индикация
- Ручное переключение непосредственно с устройства
- Зона обнаружения может быть наполовину отключена (путём установки бленды или настройки параметров)

### Технические характеристики

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Потребляемый ток KNX:         | 3 ... 10 mA                   |
| Температура окружающей среды: | -5 ... +45 °C                 |
| Температура транспортировки:  | -25 ... +70 °C                |
| Относительная влажность:      | 10 ... 100 % (без конденсата) |
| Степень защиты:               | III                           |
| Высота монтажа:               | 1,10 м                        |
| Угол обнаружения:             | 180°                          |
| Датчик освещённости           |                               |
| Диапазон измерения:           | около 1 ... 1.000 лк          |

Цвета металла (термопласт лакиров.)

Цвет:  
антрацит

металл:  
термопласт лакиров.