

# Технический паспорт продукта

## Датчик движения стандарт 2,20 м



### Ссылочный номер

AL 3281 D

KNX датчик движения 2,20 м

### Стандарт

для шинного сопряжения 3 арт.: 2073 U

В соответствующих сериях с уплотнителем AS CD 50 DS и «рамкой IP44» обеспечивается степень защиты IP44.

IP44 suitable only for interiors

ETS-семейство изделий: физические датчики

Тип изделия: датчик движения

### Использование по назначению

- Requirement-oriented control of lighting and other electrical loads
- Установка на шинное сопряжение 3 (арт.: 2073 U)

### Характеристики

- Automatic switching of lighting depending on the thermal movement and ambient brightness
- 2 PIR датчика
- Контролируемая зона 180°
- Встроенный датчик освещённости
- Switch-off brightness can be set
- Output functions: Switching, staircase lighting function, switching with forced position, value transmitter, light scene extension, operating mode setting for room temperature controller
- Расширение зоны обнаружения за счет эксплуатации нескольких приборов в качестве главных и вспомогательных узлов
- Ручная настройка чувствительности
- Светодиодная индикация
- Ручное переключение непосредственно с устройства

### Технические характеристики

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Цвет            | dark                    |
| Серия           | Серия LS                |
| Материал        | Лакированный термопласт |
| Исполнение      | Стандарт                |
| Высота монтажа: | 1,10 / 2,20 м           |

Цвета металла (термопласт лакиров.)

Цвет:  
dark

металл:  
термопласт лакиров.



В соответствующих сериях с уплотнителем арт.: AS CD 50 DS и «рамкой IP44» обеспечивается степень защиты IP44.