

Технический паспорт продукта

Combination socket 2-pole without earth / 1-gang switch



Ссылочный номер

AS 5546 EU WW

Socket, 2-pole without earth 16 A / 250 V ~
with 1-gang/2-way switch 10 AX / 250 V ~

для одинарной коробки Ø 60 мм
со встроенной рамкой
с винтовыми зажимами для жестких и гибких проводов до 2⁵ мм²

размер: 80,5 x 105 мм

(2-way switch circuit possible with ref.-no. 506 U.)

Примечание!

Монтаж должен выполняться только лицами, обладающими соответствующими электротехническими знаниями и опытом!

Используйте только оригинальные компоненты продукции JUNG, одобренные для данного изделия.

Неправильная установка ставит под угрозу жизнь и здоровье

- вашей собственной жизни,
- жизни пользователей электрической системы.

При неправильном монтаже вы рискуете нанести серьезный ущерб имуществу, например, в результате пожара.

Вы можете понести личную ответственность за травмы и материальный ущерб.

Обратитесь к электрику!

*) Необходимые для монтажа знания

Для монтажа требуются, в частности, следующие специальные знания:

- применимые „5 правил безопасности“: Отключение; защита от повторного подключения; обеспечение отсутствия напряжения; заземление и короткое замыкание; укрытие или изоляция соседних токоведущих частей
- Выбор подходящих инструментов, измерительных приборов и, при необходимости, средств индивидуальной защиты
- Оценка результатов измерений
- Выбор материала электропроводки для обеспечения условий отключения
- Виды защиты IP
- Монтаж электроустановочного материала
- Тип питающей сети (система TN, система IT, система TT) и вытекающие из этого условия подключения (классическое зануление, защитное заземление, необходимые дополнительные меры и т.д.)

Дюропласт (устойчивый к механическим повреждениям) глянцевый

Цвет:

белый

Мощность SBL (самонакапливающиеся лампы):
макс. 100 Вт

металл:

дуропласт