


Технический паспорт продукта

JUNG HOME кнопка, 2 группы, с батарейным питанием



Ссылочный номер

BT A 1002

JUNG HOME кнопка, 2 группы, с батарейным питанием

including mounting plate, adhesive film and fastening screw
for rockers ref.-no. ... 102 KO5 .. of the AS and A ranges

Использование по назначению

- Operation of e.g. Venetian blinds, shutters, awnings, lighting or fans
- Wireless linking with JUNG HOME system devices
- Mounting on wall box with dimensions according to DIN 49073
- Screw fixing on walls or adhesive fixing on smooth surfaces

Характеристики

- Commissioning and operation using JUNG HOME app with mobile device (smartphone or tablet) via Bluetooth®
- Multi-coloured status indicator
- Central functions: all ON/all OFF, call up scenes
- Disabling of local operation
- Fully encrypted wireless communication
- Compatible with Bluetooth® Mesh Standard
- Can be updated using JUNG HOME app
- Батарейное питание от одного литиевого элемента входит в комплект поставки

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	3 В DC
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-25 ... +70 °C
Элемент питания:	1 x Литиевый CR 2450 Duracell (рекомендуется) или CR 2450N
Радиочастота:	2402,0 ... 2480,0 МГц
Мощность передачи:	макс. 10 мВт, класс 1.5
Дальность передачи в зданиях:	около 30 м