

Технический паспорт продукта



Ссылочный номер

BT P B2 U

JUNG HOME Basic мини ввод бинарный 2 группы, 230 В ~

Доступно с декабря 2025

Использование по назначению

- Подключение устройств (например, кнопок, выключателей или погодных датчиков) к бинарным входам для запуска сцен, управления потребителями электроэнергии, запроса состояния и т.д.
- Wireless linking with JUNG HOME system devices
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073
- Ceiling installation in the mini housing built-in adapter, ref.-no.: FM-EBG

Характеристики

- Ввод в эксплуатацию через приложение JUNG HOME с помощью мобильного устройства (смартфона или планшета) через Bluetooth®.
- Свободное сопряжение 2 бинарных входов с актуаторами JUNG HOME (беспроводной)
- Multi-coloured status indicator and Prog button for commissioning
- Disabling the Prog button
- Wind alarm via connection of weather sensors to binary inputs
- Запуск функций блокировки через бинарные входы, например, функции защиты от блокировки рольставней и жалюзи, принудительное управление и т.д.
- Bluetooth® Mesh for fully encrypted wireless communication and repeater function
- Can be updated using JUNG HOME app

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 230 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Входное напряжение:	AC 230 В ~
Потребление в режиме ожидания:	макс. 0,2 Вт
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Температура хранения:	-5 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-20 ... +70 °C
Относительная влажность:	20 ... 70 % (без конденсата)
Длина кабеля	
Бинарный вход:	макс. 50 м
Размеры (Ш x В x Г):	46 x 46 x 20 мм
Глубина монтажа:	18 мм (20 мм в области клемм)
Радиочастота:	2402,0 ... 2480,0 МГц
Мощность передачи:	макс. 10 мВт (класс 1.5)
Дальность передачи	
в зданиях:	около 30 м