

Технический паспорт продукта

LB Управление датчик движения 1,1 м



Ссылочный номер

ES 17182

LB Управление датчик движения 1,1 м

Run-on time and brightness threshold adjustable

для вставки «освещение» арт.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

Использование по назначению

- Automatic switching of lighting depending on the thermal movement and ambient brightness
- Operation with system insert for switching or dimming or satellite insert 3-wire
- Wall installation on system insert

Характеристики

- Расширение зоны обнаружения в комбинации с 3-проводной спутниковой вставкой
- Управление осуществляется 2- и 3-проводной вставкой для дополнительной точки, поворотной вставкой для регулирования яркости света или кнопочным переключателем
- Switch-on with last brightness or fixed switch-on brightness, with dimming insert
- Значение яркости включения через вставку дополнительной точки сохраняется в памяти со вставкой для приглушения света
- Свет регулируется через вставку дополнительной точки, со вставкой для приглушения света
- Заслонка для ограничения зоны обнаружения
- Фиксированная чувствительность
- Run-on time adjustable
- Brightness threshold adjustable

Технические характеристики

Температура окружающей среды:	-20 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-25 ... +70 °C
Установка освещённости:	около 5 ... 1.000 лк (и дневной режим)
Период последействия:	около 10 с ... 30 мин.
Высота монтажа:	1,10 м
Угол обнаружениягол:	180°

Цвета металла (термопласт лакиров.)

Цвет:
нержавеющая сталь

металл:
термопласт лакиров.