

# Технический паспорт продукта

## Настенный «плоский» пульт управления eNet, 2 группы



### Ссылочный номер

FM CD 5002 M

### Настенный «плоский» пульт управления eNet, 2 группы

включая прозрачную накладку арт.: CD 50 NA  
including mounting plate, adhesive film and fastening screw  
комплектный набор накладок, 2 группы, арт.: CD 502 TSA ..

### Использование по назначению

- Радиодатчик для передачи команд управления освещением, диммированием, жалюзи и сценами
- Эксплуатация радиоактуаторами по системе eNet
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073, винтовое крепление на стене или крепление клеем на гладкой, ровной поверхности (стекло)

### Характеристики

- Две клавиши для включения и диммирования канала
- Индикация текущего состояния актуатора при опросе состояния с помощью одного зелёного светодиода на канал
- Отображение статуса передачи команды с помощью красного светодиода
- Возможно сохранение настройки уровня освещённости диммирующим актуатором при включении
- Питание от батареи (батарейный отсек доступен спереди)
- Доступно отключение сигнализирования при ошибке передачи

### На eNet сервере настраивается:

- Сцены: ВСЁ-ВКЛ
- Запрет эксплуатации

### Дополнительные функции eNet сервера:

- Полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0
- Обновление ПО устройства

### Запчасть:

Прозрачная накладка арт.: CD 50 NA

### Принадлежности:

Накладка в цвет клавиш арт.: CD 50 NA W, CD 50 NA WW, CD 50 NA GR, CD 50 NA LG, CD 50 NA SW

Накладка с возможностью подсветки арт.: CD 50 NA TX SW-L

### Технические характеристики

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение:       | 3 В DC                                            |
| Элемент питания:              | 1 x литиевый элемент CR 2450N (входит в поставку) |
| Температура окружающей среды: | -5 ... +45 °C                                     |

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Радиочастота:                               | 868,0 ... 868,6 МГц |
| Мощность передачи:                          | макс. 20 мВт        |
| Дальность передачи (открытое пространство): | тип. 100 м          |
| Категория приёмника:                        | 2                   |

