

Технический паспорт продукта

Настенный «плоский» пульт управления eNet, 4 группы



Ссылочный номер

FM CD 5004 M

Настенный «плоский» пульт управления eNet, 4 группы

включая прозрачную накладку арт.: CD 50 NA
including mounting plate, adhesive film and fastening screw
комплектный набор накладок, 4 группы, арт.: CD 504 TSA ..

Использование по назначению

- Радиодатчик для передачи команд управления освещением, диммированием, жалюзи и сценами
- Эксплуатация радиоактуаторами по системе eNet
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073, винтовое крепление на стене или крепление клеем на гладкой, ровной поверхности (стекло)

Характеристики

- Две клавиши для включения и диммирования канала
- Индикация текущего состояния актуатора при опросе состояния с помощью одного зелёного светодиода на канал
- Отображение статуса передачи команды с помощью красного светодиода
- Возможно сохранение настройки уровня освещённости диммирующим актуатором при включении
- Питание от батареи (батарейный отсек доступен спереди)
- Доступно отключение сигнализирования при ошибке передачи

На eNet сервере настраивается:

- Сцены: ВСЁ-ВКЛ
- Запрет эксплуатации

Дополнительные функции eNet сервера:

- Полностью зашифрованная передача (AES-CCM) от eNet сервера версии 2.0
- Обновление ПО устройства

Запчасть:

Прозрачная накладка арт.: CD 50 NA

Принадлежности:

Накладка в цвет клавиш арт.: CD 50 NA W, CD 50 NA WW, CD 50 NA GR, CD 50 NA LG, CD 50 NA SW

Накладка с возможностью подсветки арт.: CD 50 NA TX SW-L

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	3 В DC
Элемент питания:	1 x литиевый элемент CR 2450N (входит в поставку)
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C

Радиочастота:	868,0 ... 868,6 МГц
Мощность передачи:	макс. 20 мВт
Дальность передачи (открытое пространство):	тип. 100 м
Категория приёмника:	2

