

Технический паспорт продукта

ПО JUNG Visu Pro Hotel



Ссылочный номер

JVP-HOTEL

ПО JUNG Visu Pro Hotel

для сервера JUNG Visu Pro Артикул: JVP-SERVER-H2, CEPBEP JVP-SERVER-H3
для установки на ваш собственный компьютер с Windows

Пожалуйста, обратите внимание: ПО доступно исключительно для загрузки с сайта JUNG. При загрузке Вы можете выбрать английскую или немецкую версию. Каждая установка в демо-режиме ограничена 20 днями или 400 запусками. Для неограниченной эксплуатации необходима активация через myJUNG.
License purchase exclusively via the JUNG online shop

Использование по назначению

- Визуализация и эксплуатация KNX-системой через управляющие устройства с поддержкой HTML5-браузера, напр. Smart Control (арт.: SC 5 SW, SC 0081 U), смартфон, планшет, ноутбук, ПК и пр.
- Поддержка KNX IP Secure и KNX Data Secure
- Соединение через IP-роутер (арт. IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R, 2131 USBS REG, 2131 USBS), не идёт в комплекте

Характеристики

- Одновременный доступ для 2 различных клиентов (с Windows 10)
- Integration of Amazon Alexa voice control via myJUNG account
- Integration of Google Home voice control via myJUNG account
- Integration of Samsung SmartThings via myJUNG account
- Безопасный удаленный доступ через учетную запись myJUNG(требуется JVP-L)
- Безопасный удаленный обмен данными с другими учетными записями myJUNG
- Reading and controlling Modbus data via Modbus TCP
- Access to IP cameras via RTSP
- Control of IP cameras via ONVIF (profile S)
- Multilingual visualisation can be created
- Visualisation switchable between day/night
- Возможно обновление

Технологические соединения

- KNX редактор / KNX редактор 2.0
- Редактор устройств
- Редактор устройств
- vitalLED редактор
- XPL редактор
- Modbus editor
- Модель процесса
- Редактор визуализации
- Генератор рабочих листов
- Календарь
- Ассистент запуска JUNG Visu Pro

Технические требования

Аппаратное обеспечение

- As for Visu Pro Server (ref.-no.: JVP-SERVER-H2) or better

Пожалуйста, обратите внимание: исполнение аппаратного обеспечения существенно влияет на размер и объем проекта.

ОС

- Windows 10 + 11

KNX редактор

Для KNX-шины используется драйвер Falcon KNX-ассоциации. Для связи с KNX используется соответствующая версия драйвера Falcon и соответствующий шлюз.

Импорт данных из ETS

- Использование ETS, экспорт проектов
- The ETS keyring is required for a KNX Secure connection

Специальная функция отель

Расширение KNX редактора до макс. 150 соединений KNX туннеля

Communication via KNX IP Secure Tunnelling

Расширенная поддержка гарантируется только при использовании интерфейсов JUNG (например, IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R, 2131 USBS REG, 2131 USBS).

Интеграция сторонних систем:

- Системы запираания дверей Assa Abloy
- Идентификация карты гостя
- Идентификация карты персонала
- Счётчик доступа / документация
- Анализ системы запираания дверей
- Программа для бронирования отелей Protel PMS
- Идентификация гостя в номере
- Получение запросов от гостиничного номера (например: не беспокоить, убрать комнату и т. Д.)
- Изменение температуры в помещении системой PMS
- Oracle Hospitality OPERA или Oracle Hospitality Suite 8 PMS
- Идентификация гостя в номере
- Получение запросов от гостиничного номера (например: не беспокоить, убрать комнату и т. Д.)
- Изменение температуры в помещении системой PMS

Исполнение:

Полная версия Отель