

Технический паспорт продукта

Visu Pro Server



Ссылочный номер

JVP-SERVER-H3

Сервер Visu Pro

безвентиляторные, без движущихся частей
including plug-in power supply

Использование по назначению

- Mini PC for domestic applications and small commercial facilities
- Визуализация и эксплуатация KNX-системой через управляющие устройства с поддержкой HTML5-браузера, напр. Smart Control (арт.: SC 5 SW, SC 0081 U), смартфон, планшет, ноутбук, ПК и пр.
- Поддержка KNX IP Secure и KNX Data Secure
- Эксплуатация в локальной IP сети: поддержка DHCP или статический IP адрес (IPv4)
- Возможно использование в качестве настольного устройства, а также устанавливать на монтажную рейку согласно DIN EN 60715
- Соединение через IP-роутер (арт. IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R, 2131 USBS REG, 2131 USBS), не идёт в комплекте

Характеристики

- Мини-ПК без подвижных частей
- ПО JUNG Visu Pro предустановлено и свободно запускается
- Windows 10 IoT 2021 предустановлена
- Процессор Quadcore Intel Celeron
- 8 Гб оперативной памяти
- 128 Гб внутренней памяти, часть занято операционной системой
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 4 x USB 3.0
- 2 x LAN RJ45 (LAN 1: static IP address, LAN 2: DHCP)
- Визуализация возможна через конечное устройство с поддержкой HTML5-браузера (например, Chrome, Firefox, Safari в последней версии)
- Одновременный доступ для 10 различных клиентов
- Integration of Amazon Alexa voice control via myJUNG account
- Integration of Google Home voice control via myJUNG account
- Integration of Samsung SmartThings via myJUNG account
- Безопасный удаленный доступ через учетную запись myJUNG(требуется JVP-L)
- Безопасный удаленный обмен данными с другими учетными записями myJUNG
- Reading and controlling Modbus data via Modbus TCP
- Access to IP cameras via RTSP
- Control of IP cameras via ONVIF (profile S)
- Multilingual visualisation can be created
- Visualisation switchable between day/night
- Возможно обновление

Технологические соединения

- KNX редактор / KNX редактор 2.0
- Редактор устройств
- Редактор устройств
- vitalLED редактор

- XPL редактор
- Modbus editor
- Модель процесса
- Редактор визуализации
- Генератор рабочих листов
- Календарь
- Ассистент запуска JUNG Visu Pro

Импорт данных из ETS

- Использование ETS, экспорт проектов
- The ETS keyring is required for a KNX Secure connection

Принадлежности:

Remote access licence ref.-no.: JVP-L

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	DC 12 В
Потребляемая мощность:	тип. 6 Вт, макс. 12 Вт
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-25 ... +70 °C
Размеры (Ш x В x Г):	168 x 106 x 45 мм
Степень защиты:	II
Сетевой блок питания	
Первичное напряжение:	AC 100 ... 240 В ~
Частота сети:	50/60 Гц
Вторичное напряжение:	12 В DC SELV
Вторичный ток:	2 А
Степень защиты:	II