

Технический паспорт продукта

ПО JUNG Visu Pro



Ссылочный номер

JVP-V

ПО JUNG Visu Pro

для сервера JUNG Visu Pro Артикул: JVP-SERVER-H2, CEPBEP JVP-SERVER-H3
для установки на ваш собственный компьютер с Windows

Пожалуйста, обратите внимание: ПО доступно исключительно для загрузки с сайта JUNG. При загрузке Вы можете выбрать английскую или немецкую версию. Каждая установка в демо-режиме ограничена 20 днями или 400 запусками. Для неограниченной эксплуатации необходима активация через myJUNG.
License purchase exclusively via the JUNG online shop

Использование по назначению

- Визуализация и эксплуатация KNX-системой через управляющие устройства с поддержкой HTML5-браузера, напр. Smart Control (арт.: SC 5 SW, SC 0081 U), смартфон, планшет, ноутбук, ПК и пр.
- Поддержка KNX IP Secure и KNX Data Secure
- Соединение через IP-роутер (арт. IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R, 2131 USBS REG, 2131 USBS), не идёт в комплекте

Характеристики

- Одновременный доступ для 2 различных клиентов (с Windows 10)
- Integration of Amazon Alexa voice control via myJUNG account
- Integration of Google Home voice control via myJUNG account
- Integration of Samsung SmartThings via myJUNG account
- Безопасный удаленный доступ через учетную запись myJUNG(требуется JVP-L)
- Безопасный удаленный обмен данными с другими учетными записями myJUNG
- Reading and controlling Modbus data via Modbus TCP
- Access to IP cameras via RTSP
- Control of IP cameras via ONVIF (profile S)
- Multilingual visualisation can be created
- Visualisation switchable between day/night
- Возможно обновление

Технологические соединения

- KNX редактор / KNX редактор 2.0
- Редактор устройств
- Редактор устройств
- vitalLED редактор
- XPL редактор
- Modbus editor
- Модель процесса
- Редактор визуализации
- Генератор рабочих листов
- Календарь
- Ассистент запуска JUNG Visu Pro

Технические требования

Аппаратное обеспечение

- As for Visu Pro Server (ref.-no.: JVP-SERVER-H2) or better
Пожалуйста, обратите внимание: исполнение аппаратного обеспечения существенно влияет на размер и объем проекта.

ОС

- Windows 10 + 11

KNX редактор

Для KNX-шины используется драйвер Falcon KNX-ассоциации. Для связи с KNX используется соответствующая версия драйвера Falcon и соответствующий шлюз.

Импорт данных из ETS

- Использование ETS, экспорт проектов
- The ETS keyring is required for a KNX Secure connection

Исполнение:

Полная версия