

Технический паспорт продукта

SCHUKO® socket with USB charger



Ссылочный номер

LC 1520-15 CA 245

SCHUKO® socket with USB charger

with enhanced contact protection / shutter (Safety Plus)

с 1 гнездо USB типа А и 1 гнездо USB типа С

с пружинными зажимами для жестких и необработанных гибких проводов до 2,5 мм²

установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Глубина монтажной коробки (внутренний размер): мин. 57 мм

Принадлежности:

Рамка, высотой 28 мм над поверхностью Артикул: LS 98.. HBF ...

Технические характеристики

Номинальное напряжение: AC 220 ... 250 В ~

Частота сети: 50/60 Гц

Номинальный ток: 16 А

Выходное напряжение USB: 5 В DC

Выходной ток USB (общий): 3 А

Потребление в режиме ожидания: ≤ 25 мВт

Температура окружающей среды: +5 ... +35 °C

Температура транспортировки: -20 ... +70 °C

Способ присоединения: screwless terminals

одножильный провод: 1,5 ... 2,5 мм²

многожильный без наконечника: 1,5 ... 2,5 мм²

матовое исполнение, лакиров

Цвет:

blanc ivoire

металл:

дуропласт лакиров.

P Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать