

# Технический паспорт продукта

## SCHUKO® socket with USB charger



### Ссылочный номер

LC 1520-18C 255

### SCHUKO® socket with USB charger

with enhanced contact protection / shutter (Safety Plus)

with 1 USB port type C

с функцией быстрой зарядки (JUNG Quick Charge®)

с пружинными зажимами для жестких и необработанных гибких проводов до 2,5 мм<sup>2</sup>

установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Глубина монтажной коробки (внутренний размер): мин. 57 мм

### Принадлежности:

Рамка, высотой 28 мм над поверхностью Артикул: LS 98.. HBF ...

### Технические характеристики

Номинальное напряжение: AC null ... null B ~

Частота сети: 50/60 Гц

Номинальный ток: 16 A

Выходное напряжение USB: DC 9 В / DC 5 В

Выходной ток USB: 2 A / 3 A

Потребление в режиме ожидания: ≤ 25 мВт

Температура окружающей среды: +5 ... +35 °C

Температура транспортировки: -20 ... +70 °C

Способ присоединения: screwless terminals

одножильный провод: 1,5 ... 2,5 мм<sup>2</sup>

многожильный без наконечника: 1,5 ... 2,5 мм<sup>2</sup>



матовое исполнение, лакиров

### Цвет:

&#1083;&#1077; &#1056;&#1091;&#1073;&#1080;&#1089;

### металл:

дуропласт лакиров.



Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать