

# Технический паспорт продукта

## LB Управление датчик движения 2,2 м



### Ссылочный номер

LC 17280 257

### LB Управление датчик движения 2,2 м

Sensitivity and brightness threshold adjustable

для вставки «освещение» арт.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

### Использование по назначению

- Automatic switching of lighting depending on the thermal movement and ambient brightness
- Operation with system insert for switching or dimming or satellite insert 3-wire
- Wall installation on system insert

### Характеристики

- Расширение зоны обнаружения в комбинации с 3-проводной спутниковой вставкой
- Управление осуществляется 2- и 3-проводной вставкой для дополнительной точки, поворотной вставкой для регулирования яркости света или кнопочным переключателем
- Brightness threshold adjustable
- Регуляция чувствительности
- Фиксированный период последействия
- Switch-on with last brightness or fixed switch-on brightness, with dimming insert
- Значение яркости включения через вставку дополнительной точки сохраняется в памяти со вставкой для приглушения света
- Свет регулируется через вставку дополнительной точки, со вставкой для приглушения света

### Технические характеристики

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Температура окружающей среды:                 | -20 ... +45 °C                         |
| Температура транспортировки:                  | -25 ... +70 °C                         |
| Установка освещённости:                       | около 5 ... 1.000 лк (и дневной режим) |
| Чувствительность:                             | 25, 50, 75, 100 %                      |
| Период последействия:                         | около 2 мин.                           |
| Высота монтажа:                               | 1,10 / 2,20 m                          |
| Угол обнаружения:                             | 180°                                   |
| Контролируемая зона (2,20 м монтажная высота) |                                        |
| чувствительность 25 %:                        | макс. 7 м                              |
| чувствительность 50 %:                        | макс. 11 м                             |
| чувствительность 75 %:                        | макс. 13 м                             |
| чувствительность 100 %:                       | макс. 15 м                             |
| Контролируемая зона (1,10 м монтажная высота) |                                        |
| чувствительность 25 %:                        | макс. 7 м                              |
| чувствительность 50 %:                        | макс. 8 м                              |
| чувствительность 75 %:                        | макс. 9 м                              |
| чувствительность 100 %:                       | макс. 10 м                             |