

Технический паспорт продукта

Датчик движения универсальный 2,20 м



Ссылочный номер

LS 3281-1 LG

KNX датчик движения 2,20 м

Универсальный

для шинного сопряжения 3 арт.: 2073 U

В соответствующих сериях с уплотнителем AS CD 50 DS и «рамкой IP44» обеспечивается степень защиты IP44.

IP44 suitable for installation in interiors and exteriors

ETS-семейство изделий: физические датчики

Тип изделия: датчик движения

Использование по назначению

- Requirement-oriented control of lighting and other electrical loads
- Установка на шинное сопряжение 3 (арт.: 2073 U)

Характеристики

- Automatic switching of lighting depending on the thermal movement and ambient brightness
- 2 PIR датчика
- Контролируемая зона 180°
- Встроенный датчик освещённости
- Switch-off brightness can be set
- Output functions: Switching, staircase lighting function, switching with forced position, value transmitter, light scene extension, operating mode setting for room temperature controller
- Расширение зоны обнаружения за счет эксплуатации нескольких приборов в качестве главных и вспомогательных узлов
- Ручная настройка чувствительности
- Светодиодная индикация
- Ручное переключение непосредственно с устройства

Дополнительные свойства универсального варианта:

- Ручное управление с помощью ИК-пульта (арт.: KNX PM FB IR)
- Зона обнаружения может быть наполовину отключена (настройки параметров)
- 5 функциональных блоков, с 2 выходами каждый, для улавливания движений
- Переключение функциональных блоков, например, для режимов день/ночь
- Функция датчика освещённости с тремя порогами
- Функция сигнализации при отключении шинного сопряжения
- Измерение температуры

Технические характеристики

Потребляемый ток KNX:	3 ... 10 mA
Температура окружающей среды:	-25 ... +55 °C
Температура транспортировки:	-25 ... +70 °C
Относительная влажность:	10 ... 100 % (без конденсата)
Степень защиты:	III
Высота монтажа:	1,10 / 2,20 m
Угол обнаружения:	180°

Датчик освещённости

Диапазон измерения: около 1 ... 1.000 лк

Temperature sensor

Диапазон измерения: около -20 ... +55 °C

Точность: ± 1 K

Термопласт (ударопрочный) с глянцевым покрытием

Цвет:

светло-серый

металл:

термопласт



В соответствующих сериях с уплотнителем арт.: AS CD 50 DS и «рамкой IP44» обеспечивается степень защиты IP44.