

# Технический паспорт продукта

## Датчик движения стандарт 2,20 м



### Ссылочный номер

LS 3281 WW

### KNX датчик движения 2,20 м

#### Стандарт

для шинного сопряжения 3 арт.: 2073 U

В соответствующих сериях с уплотнителем AS CD 50 DS и «рамкой IP44» обеспечивается степень защиты IP44.

IP44 suitable only for interiors

ETS-семейство изделий: физические датчики

Тип изделия: датчик движения

#### Использование по назначению

- Requirement-oriented control of lighting and other electrical loads
- Установка на шинное сопряжение 3 (арт.: 2073 U)

#### Характеристики

- Automatic switching of lighting depending on the thermal movement and ambient brightness
- 2 PIR датчика
- Контролируемая зона 180°
- Встроенный датчик освещённости
- Switch-off brightness can be set
- Output functions: Switching, staircase lighting function, switching with forced position, value transmitter, light scene extension, operating mode setting for room temperature controller
- Расширение зоны обнаружения за счет эксплуатации нескольких приборов в качестве главных и вспомогательных узлов
- Ручная настройка чувствительности
- Светодиодная индикация
- Ручное переключение непосредственно с устройства

#### Технические характеристики

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Цвет            | белый         |
| Серия           | Серия LS      |
| Материал        | Термопласт    |
| Исполнение      | Стандарт      |
| Высота монтажа: | 1,10 / 2,20 м |

Термопласт (ударопрочный) с глянцевым покрытием

#### Цвет:

&#1073;&#1077;&#1083;&#1099;&#1081;

#### металл:

термопласт



В соответствующих сериях с уплотнителем арт.: AS CD 50 DS и «рамкой IP44» обеспечивается степень защиты IP44.