

Технический паспорт продукта

Датчик движения стандарт 2,20 м



Ссылочный номер

LS 3281 WWM

KNX датчик движения 2,20 м

Стандарт

для шинного сопряжения 3 арт.: 2073 U

В соответствующих сериях с уплотнителем AS CD 50 DS и «рамкой IP44» обеспечивается степень защиты IP44.

IP44 suitable only for interiors

ETS-семейство изделий: физические датчики

Тип изделия: датчик движения

Использование по назначению

- Requirement-oriented control of lighting and other electrical loads
- Установка на шинное сопряжение 3 (арт.: 2073 U)

Характеристики

- Automatic switching of lighting depending on the thermal movement and ambient brightness
- 2 PIR датчика
- Контролируемая зона 180°
- Встроенный датчик освещённости
- Switch-off brightness can be set
- Output functions: Switching, staircase lighting function, switching with forced position, value transmitter, light scene extension, operating mode setting for room temperature controller
- Расширение зоны обнаружения за счет эксплуатации нескольких приборов в качестве главных и вспомогательных узлов
- Ручная настройка чувствительности
- Светодиодная индикация
- Ручное переключение непосредственно с устройства

Технические характеристики

Цвет	белоснежный матовый
Серия	Серия LS
Материал	Лакированный термопласт
Исполнение	Стандарт
Высота монтажа:	1,10 / 2,20 m

матовое исполнение, лакиров

Цвет:
белоснежный матовый

металл:
термопласт лакиров.



В соответствующих сериях с уплотнителем арт.: AS CD 50 DS и «рамкой IP44» обеспечивается степень защиты IP44.