

Технический паспорт продукта

Комнатный контроллер модуль



Ссылочный номер

LS 429 D 1ST

KNX комнатный контроллер модуль

для набора накладок 3 группы, арт.: .. 4093 TSA .. в серии LS
дополнительный кнопочный модуль арт.: 409.. TSEM

Использование по назначению

- Управление потребителями, например, включение-выключение света, плавное регулирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение световых сцен и т.п.
- Измерение и регулирование температуры помещения
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

Кнопки могут быть запрограммированы на выполнение функций кнопочного модуля или функций управления регулятором.

- Среда передачи данных KNX: TP 256
- 4 красных светодиода индикации функции
- One blue operation LED as orientation light and to indicate the programming status
- Встроенное шинное сопряжение
- Подключение дополнительного кнопочного модуля на 1-4 групп
- Встроенный датчик температуры
- Регулирование температуры помещения посредством предварительной установки заданных значений
- Индикация температуры – текущей и заданной
- Индикация наружной температуры (от наружного датчика напр. метеостанция)
- Индикация времени в сочетании с задатчиком времени KNX
- Функции датчиков касания, такие как управление, плавная регулировка, управление жалюзи, устройство ввода чисел, вызов сцен и т. п.
- Вертикальное и горизонтальное управление клавишами
- Управление 8-ми скоростями фанкойлов и возможность автоматического/ручного управления
- Совместимо с KNX Data Secure с ETS 5.7.7 или с ETS 6.3.0
- Возможно выполнить обновление с помощью ETS Service App

Технические характеристики

KNX

Среда передачи данных KNX:	TP
Режим ввода в эксплуатацию	S-режим
Подключение KNX:	клеммы
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-25 ... +70 °C
рекомендованная высота установки:	1,5 м

