

Технический паспорт продукта

Кнопочный модуль 补充дополнительный



Ссылочный номер

LS 5094 TSEM

Дополнительный кнопочный модуль

включая прозрачную накладку арт.: LS 50 NA
для расширения универсальными кнопками на 1-4 группы изделий:

- Кнопочного модуля универсального (арт. LS 529.. 1ST)
- Комнатный контроллер (арт. LS 5178 TSM)
- Комнатный контроллер модуль (арт. LS 529.. D 1ST)

Использование по назначению

- Управление потребителями, например, включение-выключение света, плавное регулирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение световых сцен и т.п.
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

- Одна или две функции на кнопку
- Комплектуется набором накладок для кнопок
- Inscription field can be illuminated
- Светодиод статуса кнопки, цвет задается - красный, зелёный или синий
- Светодиод работы в качестве ориентировочного источника света, а также для индикации состояния программирования — настройка красного, зелёного или синего света
- Brightness of status LEDs, operation LED and inscription field adjustable; switchable while in operation, e.g. during the night
- Измерение температуры помещения
- Дополнительное устройство контроллера температуры
- Функция блокировки: блокировка или переключение функций кнопок - всех или отдельных
- Функция тревоги, опционально с квитированием нажатием любой кнопки
- Режим энергосбережения
- Including transparent cover kit for operation on construction site without design covers

Запчасть:

Прозрачная накладка арт.: LS 50 NA

Принадлежности:

Накладка в цвет клавиш арт.: LS 50 NA W, LS 50 NA WW, LS 50 NA LG, LS 50 NA SW, LS 50 NA WWM, LS 50 NA SWM, AL 50 NA(-L), ES 50 NA(-L), AL 50 NA AN(-L), AL 50 NA D(-L), ME 50 NA C(-L), ME 50 NA AT(-L)

Накладка с возможностью подсветки арт.: LS 50 NA TX SW-L

Технические характеристики

длина кабеля: макс. 30 м
Тип кабеля: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 мм

Исполнение:

4 группы