


Технический паспорт продукта

Карточный выключатель RFID



Ссылочный номер

LS CARD RFID SW

Карточный выключатель RFID (без механизма)

для энергосберегающего выключателя арт.: ESU 230-2

Накладка карточного выключателя RFID используется в качестве держателя карточного ключа, а также для сохранения высокого уровня безопасности и энергосбережения, так как все энергопотребители включаются и выключаются в зависимости от наличия в держателе карточного ключа. Накладка карточного выключателя RFID дополняется энергосберегающим выключателем из линейки JUNG

Customised adjustment of the lens colour/brightness and switch-off delay of the second relay are possible before ordering. Subsequent changes are possible with configuration card (ref.-no. CONFIG CARD) which can be ordered separately.

Пожалуйста, посетите следующий веб-сайт для настройки наклейки на карточный выключатель: jung.group/hotelcard

Назначение и характеристика относятся к полному устройству, состоящего из энергосберегающего выключателя и карточного выключателя RFID.

Характеристики

- Эксплуатация с RFID-картами согласно стандарту RFID ISO/IEC 14443 и ISO/IEC 15693
- 2 1-way NO contacts, one of them with configurable switch-off delay
- Светодиодная RGB индикация текущего состояния
- Светодиод затемняется через 30 сек после вставки карты
- Switch-off delay is signalled by RGB lens after removing the card

Термопласт (ударопрочный) с глянцевым покрытием

Цвет:
чёрный

металл:
термопласт

P Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать