

Технический паспорт продукта

KNX кнопка, стандартная, 1 группа



Ссылочный номер

LS CD 1071 1ST

KNX кнопка, стандартная, 1 группа

for rockers ref.-no. ... 101 ... 101 KO5 ... of the CD and LS ranges

Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ETS 5 или более новой версии

ETS семейство изделий: кнопки

Тип изделия: кнопки, 1 группа

Использование по назначению

- Управление потребителями, например, включение-выключение света, плавное регулирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение световых сцен и т.п.
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

- Среда передачи данных KNX: TP 256
- Operating concept (rocker or button) adjustable for each operating area
- 1 или 2 функции на рабочую зону
- 1 или 2 функции на рабочую зону
- Встроенное шинное сопряжение
- Один светодиод статуса на каждую рабочую зону, цвет – красный
- Совместимо с KNX Data Secure с ETS 5.7.3
- Возможно выполнить обновление с помощью ETS Service App

Технические характеристики

KNX

Среда передачи данных KNX:	TP 256
Безопасность:	X-Mode
Режим ввода в эксплуатацию	S-режим
Номинальное напряжение:	DC 21 ... 32 В SELV
Потребляемый ток KNX:	5,9 ... 8,2 mA
Подключение KNX:	клеммы
Соединительный провод:	EIB-Y (St)Y 2x2x0.8
Степень защиты:	III
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-25 ... +70 °C

