

Технический паспорт продукта

KNX кнопка, универсальная, 2 группы



Ссылочный номер

LS CD 1092 1ST

KNX кнопка, универсальная, 2 группы

for rockers ref.-no. ... 102 .., ... 102 KO5 .. of the CD and LS ranges

Проектирование и ввод в эксплуатацию с помощью ETS 5 или более новой версии

ETS семейство изделий: кнопки

Тип изделия: кнопки, 2 группы

Использование по назначению

- Управление потребителями, например, включение-выключение света, плавное регулирование света, поднятием/опускание жалюзи, значения яркости, температуры, вызов и сохранение световых сцен и т.п.
- Установка в монтажной коробке с размерами согласно DIN 49073

Характеристики

- Среда передачи данных KNX: TP 256
- Operating concept (rocker or button) adjustable for each operating area
- 1 или 2 функции на рабочую зону
- 1 или 2 функции на рабочую зону
- Встроенное шинное сопряжение
- Функция тревоги, опционально с квитированием нажатием любой кнопки
- Функция блокировки: блокировка или переключение функций кнопок - всех или отдельных
- Настраиваемая яркость светодиода статуса регулируется
- Измерение температуры помещения
- Один светодиод статуса на каждую рабочую зону, цвет - красный, зелёный или синий (настраивается)
- Возможно подключения модуля расширения
- Возможно подключение механических кнопок или герконовых контактов
- Совместимо с KNX Data Secure с ETS 5.7.3
- Возможно выполнить обновление с помощью ETS Service App

Технические характеристики

KNX

Среда передачи данных KNX:	TP 256
Безопасность:	X-Mode
Режим ввода в эксплуатацию	S-режим
Номинальное напряжение:	DC 21 ... 32 В SELV

Потребляемый ток KNX

только кнопка KNX	4,9 ... 8,2 mA
с кнопкой выдвижения	6,6 ... 9,4 mA
с внешними переключающими	7,7 ... 11 mA

контактами

Подключение KNX:	клеммы
Соединительный провод:	EIB-Y (St)Y 2x2x0.8
Степень защиты:	III

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды:	-5 ... +45 °C
Температура транспортировки:	-25 ... +70 °C

Connection for push-button extension

Количество:	1
Тип кабеля:	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 мм
длина кабеля:	макс. 30 м
Внешние переключающие контакты:	макс. 20

